# Corredera hermética



**Top Slide** 

Puerta corredera con prestaciones de sistemas practicables



nivel superior en el aislamiento acústico y térmico en comparación con otro sistema de corredera.

Reúne las cualidades las puertas deslizantes con las prestaciones de sistemas practicables con triple junta en un **avanzado sistema de puertas** garantías de aislamiento.


























100% reciclables



Capacidad de acristalamiento 24-44 mm

Hoja con refuerzo de acero

Marco con refuerzo de acero

## **Top Slide** Plus

#### Puerta corredera con elevada estanqueidad.

Top Slide Plus proporciona las cualidades de sistemas deslizantes con las prestaciones de nivel superior en hermeticidad, aislamiento acústico y térmico de los sistemas abatibles, gracias a las juntas perimetrales y al mecanismo interior que asegura fuertemente la hoja al marco, tras bajar la manilla, y finalmente, el mecanismo interior se encarga de ajustar la puerta móvil. Top Slide Plus ofrece un equilibrio único entre eficiencia energética y confort, bajo la seguridad del sistema de cierre.

#### **Prestaciones físicas AEV**



Resistencia a la efracción RC2



Transmitancia térmica Uf (W/m²k)



Permeabilidad al aire Clase 4



Estanqueidad al agua Clase 8A



Resistencia al viento Clase C4



Atenuación acústica hasta Rw 3 dB

Los valores reflejados representan el resultado de los mejores ensayos ejecutados y podrían variar en función de tamaños y composiciones.

### Características técnicas Top Slide Lift

Profundidad del marco	149 mm
Profundidad de las hoia	96 mm

Sección central vista	94 mm
Capacidad acristalamiento	24-44 mm



Blanco masa



Foliados



Lacados

#### Acabados

Incerco te ofrece la más amplia gama de acabados para reflejar tu estilo con colores sólidos e inspirados en la naturaleza que se adaptan a la perfección a la estética de tu hogar, tanto por el interior como por el exterior. Una larga vida con un mínimo mantenimiento.















